

CIMBS-1-HV



CIMBS-4-HV (1 groupe à 4 groupes)



CIMBD-1-HV



CIMBD-4-HV (1 groupe à 4 groupes)



N° de cat.	Capacité (po³)	Nombre de groupes	Largeur (po)	Débouchures 1/2 bouts
2 3/8 po Profond x 4 po Haut	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	5	(P-7)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
CIMBS-1-HV	20,25	1	2-1/4	2
CIMBS-2-HV	20,25 / groupe	2	4-1/16	4
CIMBS-3-HV	20,25 / groupe	3	5- <sup>7</sup> /8	6
CIMBS-4-HV	20,25 / groupe	4	7-11/16	8
3 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po Profond x 4 po Haut				
CIMBD-1-HV	22,5	1	2-1/4	4
CIMBD-2-HV	22,5 / groupe	2	4-1/16	8
CIMBD-3-HV	22,5 / groupe	3	5- <sup>7</sup> /8	12
CIMBD-4-HV	22,5 / groupe	4	7-11/16	16

Note : Toutes les boîtes HV ont des trous taraudés espacés de 3 ½ po pour les interrupteurs 347 V , Espacement latéral standard 1 ¼ po, sur les boîtes pré-groupées. Les boîtes pré-groupées incluent les cloisons en fibre.

Cloisons seulement		
Accessoires		
CIMBS-HV-PART		
CIMBD-HV-PART		

## Boîtes et accessoires







BC52171-KSSXHVKIT\*



CI1204-1-HV



CI1204-2-HV



CI1204-LA-HV



CI1204-LSSAX-HV



CI1204-SSX-HV



	Capacité	Nombre	Dimensions		Cara	ctéristiques	Débouchures	Débouchures
N° de cat.	(po³)	de groupes	H x L x P (po)	Oreilles	Brides	Équerres	1/2 po bouts	Bouts
2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po Profond – Groupa	able							
BC52171-HV-KIT*	33,6	1	4 x 4 x 2 <sup>1</sup> /8	_	_	_	2	_
BC52171-KSSXHVKIT*	33,6	1	4 x 4 x 2 <sup>1</sup> /8	_	_	_	2	_
CI1204-1-HV	16,0	1	3 x 2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> x 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	en retrait	_	_	2	_
CI1204-2-HV	32,0	2	3 x 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> x 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	en retrait	_	_	4	_
CI1204-LA-HV	16,0	1	3 x 2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> x 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	en surface	вх	_	_	4
CI1204-LSSAX-HV	19,5	1	3 x 2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> x 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	_	вх	"SSX"	_	4
CI1204-SSX-HV	19,5	1	3 x 2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> x 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	_	_	"SSX"	2	_
CI1204-SS1X-HV	16,0	1	3 x 2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> x 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	_	_	"SSX"	2	_
CI1204-LSSAX-HV-1	19,5	1	3 x 2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> x 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	_	BX	"SSX"	_	4

Note: Toutes les boîtes HV ont des trous taraudés espacés de 3 ½ po pour les interrupteurs 347 V. Les boîtes CI1204-2-HV incluent la cloison HVP. Espacement latéral 2 ¼ po. sur boîtes à plusieurs groupes. Lorsque groupées, une cloison HVP doit être installée entre les sections.

\* Couvercle surélevé de ½ po. Non disponible séparément: le couvercle et la boîte ne sont pas disponibles individuellement.

## Boîtes et couvercles



CI1110-HV



BC11-C-4-HV



BC11-C-5-HV



CI11-C-10-HV



CIFS-1G-1/2-HV / CIFS-1G-3/4-HV Couvercle « FS » en aluminium estampé inclus.



CIFS-9-HV



N° de cat.	Capacité (po³)	Nombre de groupes	Dimensions H x L x P (po)	Caractéristiques Vis de m.à.l.t. surélevée	Débouchures ¹/2 po bouts
1 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> po Profond					
CI1110-HV	16,5	1	4 x 2 3/8 x 1 7/8	oui	2
Ensembles de boîtes 347 \	/ "FS" – 1 <sup>7</sup> /8 po Profond (fo	onte d'aluminium)			
CIFS-1G-1/2-HV	14,0	1	6 x 2 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> x 1 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	oui	1 x <sup>1</sup> / <sub>2</sub> centre
CIFS-1G-3/4-HV	14,0	1	6 x 2 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> x 1 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	oui	1 x <sup>3</sup> / <sub>4</sub> centre

Note: Toutes les boîtes HV ont des trous taraudés espacés de 3-1√/32 po pour les interrupteurs 347 V.

N° de cat.	Description
Couvercles tout usage pour boîtes 347 V	
BC11-C-4-HV	Plein
BC11-C-5-HV	Un interrupteur
CI11-C-10-HV	Decora

N° de cat.	Description
Couvercles « FS » 347 V (estampé)	
CIFS-9-HV	Un interrupteur

Vis de montage incluses.

# Couvercles et accessoires







CISBEX-HV



CI6851-HV



CI6852-HV



C16853-HV



CI6854-HV



N° de cat.	Description
Plaques en acier inoxydable 347 V (pour boîtes CI1204-HV)	
CI6851-HV	Un interrupteur 347 V
CI6852-HV	Deux interrupteurs 347 V
CI6853-HV	Trois interrupteurs 347 V
CI6854-HV	Quatre interrupteurs 347 V


Note : Complet avec vis de montage pour appareil. Espacement latéral 2-1/4 po sur les couvercles CI6852-HV / CI6853-HV / CI6854-HV


N° de cat.	Description
Cloisons haute tension 347 V (acier)	
CIHVP	Cloison haute tension. Utiliser avec boîtes 347 V (série 1204) lorsque groupées
Prolongement pour boîtes pour appareil – 347 V	
CISBEX-HV	2 po X 3 po 347 V – Profondeur maximum ajustable de 1 $\%$ po – Complet avec vis de montage

HV (347 V) vs Espacement d'une boîte régulière



CI1204-1-HV BC1104





# **Prolongements**



CISBEX-HV CISBEX

